



Конденсатоотводчик термодинамический стальной для любой установки. Серия CD-33S 1/2" – 1"



Габариты - вес

| Тип | Соединение | Размер | А мм | С мм | Д мм | Н мм | М мм | Вес Кг |
|-------|------------|--------|------|------|------|------|------|--------|
| CD33S | Резьбовое | 1/2" | 37 | 108 | 89 | 44 | 76 | 1 |
| CD33S | Резьбовое | 3/4" | 37 | 108 | 89 | 44 | 76 | 1 |
| CD33S | Резьбовое | 1" | 44 | 121 | 105 | 57 | 76 | 1,5 |

Пробка продувки: 1/4" NPT

Описание

Изготовлен из стали, конденсатоотводчик серии CD33S, имеет следующие преимущества :

- три отверстия для выхода конденсата
- периодическая работа контролируется и уменьшает износ
- закаленные седло и диск

Максимально допустимые условия эксплуатации

Давление : 41 бар
 Мин. перепад давления 0,24 бар
 Температура : 400°C
 Давление на выходе : 50% давления на входе

Соединение

Резьбовое BSPT и NPT

Материал

Корпус : ASTM-A 743 Gr CA40
 Диск : ASTM-A276 Gr 420
 Сетка : Нержавеющая сталь 304
 Крышка : ASTM-A 743 Gr CA40
 Пробка : углерод. сталь

Дополнительные исполнения по заказу

- вентиль для продувки
- защитная крышка
- конденсатоотводчик для малых расходов CD-33SL

